




CSS-Spickzettel

Schreibweise (Notation) in CSS

Selektor { Attribut1 : Attributwert1 ;
 Attribut2 : Attributwert2 ;
 ...
 }



Attribut	Attributwert	Deutsche Bez.	Sonstiges - Hinweise
Schrift			
font-family	Verdana, Arial, „Courier New“	Schriftart	Enthält der Schriftname ein Leerzeichen, muss der Attributwert in Anführungszeichen stehen.
font-size	12px 12pt	Schriftgröße	Es können verschiedene Einheiten – ohne Leerschritt zwischen Zahl und Einheit! – verwendet werden.
font-style	italic	Schriftschnitt	Dieses Attribut legt den Schriftschnitt auf kursiv fest.
font-weight	bold 600	Schriftschnitt	Dieses Attribut legt die Schriftstärke fest.
color	#ff0000	Schriftfarbe	Achtung: Hier ist die Raute kein Selektor!!
text-align	left right center justify	Absatzausrichtung	Links Rechts Mittig Blocksatz
text-transform	uppercase lowercase capitalize	Groß- und Kleinbuchstaben	Großbuchstaben Kleinbuchstaben Kapitälchen
text-decoration	underline line-through overline	Unterstreichungen	Unterstreichen Durchstreichen Überstreichen

Boxmodell - Größe, Innen- und Außenabstände der Objekte

width	300px	Weite	Legt die nutzbare Weite des Objekts fest.
height	400px	Höhe	Legt die nutzbare Höhe des Objekts fest.
padding	0px 50px 0px 30px	Innenabstand	Dies ist eine verkürzte Schreibweise, die oben links startet und im Uhrzeigersinn die Innenabstände angibt.
border	5px solid #FF0000	Rahmen	Dies ist eine verkürzte Schreibweise für die Rahmenstärke, die Linienart und die Linienfarbe.
border-radius	20px	Gerundete Ecken	Der Objektrahmen erhält runde Ecken.
margin	10px 20px 0px 30px 0px auto 0px auto	Außenabstand Zentrieren in der Waagrechten	Dies ist eine verkürzte Schreibweise, die oben links startet und im Uhrzeigersinn die Außenabstände angibt. Das Objekt kann durch den Attributwert auto (rechter und linker Außenabstand) waagrecht zentriert werden.
overflow	auto	Textumbruch	Der Text wird (falls erforderlich) im Objekt umgebrochen.

Blockmodell - Beziehung und Position der Objekte

position	relative absolute	Bezugsbasis	Relative: Das Elternobjekt wird zur Bezugsbasis. Absolute: Das Kindobjekt bezieht sich auf das Elt.-objekt.
top	50px	Verschiebung	Das Objekt wird von oben in Bezug zur Basis verschoben.
right	50px	Verschiebung	Das Objekt wird von rechts in Bezug zur Basis verschoben.
bottom	50px	Verschiebung	Das Objekt wird von unten in Bezug zur Basis verschoben.
left	50px	Verschiebung	Das Objekt wird von links in Bezug zur Basis verschoben.

Hintergrund - Background

background-image	url("pfad/dateiname")	Hintergrundbild	Die Datei und der Pfad beziehen sich auf die CSS-Datei. Die Angaben müssen in Anführungszeichen stehen.
background-repeat	no-repeat	Kacheln des Hintergrundbilds	Das Hintergrundbild wird genau einmal angezeigt.
background-position	center	Hintergrundbild zentrieren	Das Hintergrundbild wird zentriert.
background-color	#cdcfcd	Hintergrundfarbe	Die Hintergrundfarbe wird eingestellt.